

Domo PTZ FTW 622 SD Speed Domo

1/4" CCD SONY SUPER HAD Color | PAL | 480 L TV |
Iris Automático 4 - 9 mm | 0,001 LUX | Zoom Óptico 22x, Digital 10X |
Gabinete para interior norma IP-67 | DC 12V



- ✓ ALTA DEFINICIÓN DE IMAGEN
- ✓ Sensor CCD SONY SUPER HAD Color de 1/4"
- ✓ ALTA SENSIBILIDAD ANTE BAJAS CONDICIONES DE LUZ
- ✓ GABINETE DOMO APTO PARA INTERIORES IP-67
- ✓ 480 LÍNEAS DE TV
- ✓ Zoom Óptico 22X Digital 10X



PRODUCTOS RELACIONADOS



Stand Alone Pro P240



Stand Alone Pro F1648



Stand Alone Pro F800

La cámara Domo PTZ FTW 622 SD posee 12 meses de garantía escrita.

Domo PTZ FTW 622 SD. Especificaciones Técnicas.

SENSOR DE IMAGEN

Sensor de imagen	1/4" SONY Super HAD CCD
Pixels Efectivos	795(H) x 596(V) 470K Pixels
Velocidad de disparo	1/50 a 1/100,000 seg.
Sistema de escaneo	625/50 PAL

VIDEO

Señal de salida	1.0 Vp-p (Sync. Negative) con terminación 75Ω
Resolución de Video	480 LTV
S/N Ratio	48dB o más (AGC off)

LENTES

Sensor de imagen	1,5 / 0,05 / 0,01 LUX (F1,6)
Montaje de lente	Lente de foco fijo o variable. Iris Automático / Manual. (1,6-3,8mm)
ZOOM	Óptico: 22x / Digital: 10x Manual
Distancia focal	f3,9 (W) ~ 85,5 (T) mm
Función Día Noche	0x, 6x, 12x, 16x, 18x, 22x, 24x, 30x, 36x
Balance de Blancos	ATW AWB Automático

PANEO / INCLINACION (PAN/TILT)

Ángulo de movimiento	Paneo (PAN): 360° continuo, Inclinación (TILT): 0°-90° + Rotación Automática. Rango de visión 180°.
Velocidad de movimiento	PANEO / INCLINACION: 0,5°/s~180°/s
Movimiento Predefinido	PANEO: 240°/s, INCLINACION: 150°/s
Funciones automáticas	64
Velocidad de Paneo Automático	Horizontal: 2, 6, 12, 30, 60, 120°/segundo Vertical: 2, 6, 12, 30, 60, 120°/segundo
Intervalos (Segundos)	1~255

COMUNICACION / CONECTIVIDAD

Formato	RS-485	Video	BNC
Numero identificador	1~255	Alimentación	DC
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P	Terminal	RS-485
Rango de baudios	2400 bps, 4800 bps, 9600 bps	Entrada / Salida de Alarma	3 entradas, 1 salida.

MEDIDAS / ALIMENTACION / MEDIO AMBIENTE

Alimentación / Consumo	DC 12V Regulada (Fuente No Incluida) / Máx. 650 mA
Protección Cambio Polaridad	Sí
Peso	1.400 g aproximadamente.
Medidas	114(∅)x180(H)mm
Temperatura / Humedad	-10°C ~ +50°C / 85% (Operativa) - -20°C ~ +60°C / 85% (Almacenamiento)
Gabinete	Estanco IP-67



Av. San Pedrito 8, 2º Piso, Oficina "D" - C1406EXN
Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Teléfono/Fax: (54 11) 4637 6263 / 0786
e-mail: info@hisystem.com.ar
web site: www.hisystem.com.ar